

Cetol



Duración Extrema Satinado

Protector elástico y microporoso para todo tipo de maderas.

Características del producto

- Triple filtro UV.
- Componentes antioxidantes.
- Retardador de envejecimiento.
- Rápido secado - Bajo olor
- Listo para usar - Sin aguarrás.

Información clave

Brillo - Satinado

Consumo - $\approx 10 \text{ m}^2/\text{L}$

Tiempo de secado - 1 hora.

Revestimiento - 3 horas.

Capas - 3

Descargar

Descargar

Descargar



CAOBA 2



NATURAL 1



NOGAL 2



CEDRO 2



ROBLE 2



CRISTAL 1

Descripción del producto

Nueva fórmula de gran protección que gracias a sus componentes antioxidantes retarda el efecto de envejecimiento de las superficies. Gracias a su nuevo TRIPLE FILTRO SOLAR, impide la destrucción de la madera por efecto de la radiación UV, generando una mayor resistencia y durabilidad ante factores externos por más tiempo. Se diferencia de los barnices y productos usados tradicionalmente en las maderas al NO AMPOLLARSE, DESCASCARSE NI CUARTEARSE. La tecnología Balance ofrece una alta performance que de forma práctica, con bajo olor, ausencia de aguarrás y rápido secado, hace que su aplicación sea sencilla. Es ideal para exteriores, evitando la formación de algas y hongos.

Selección de color

Seleccionar un color